

Simplicity
Since 1922[®]



2026
**TONDEUSES AUTOPORTÉES
& ZÉRO TURNS**





UN SIÈCLE DE RAYURES

L'histoire de Simplicity est caractérisée par l'innovation, la persévérance, des produits fiables de qualité supérieure et une expérience de tonte de première classe.

L'entreprise a d'abord commencé par la production de perceuses, mais lorsque la porte des machines de jardin s'est ouverte, Simplicity a pris son envol. Qu'il s'agisse de tracteurs de jardin ou de tondeuses autoportées zéro-turn, l'amour des tondeuses Simplicity se transmet de génération en génération. Tout en rendant hommage au passé, Simplicity a un avenir prometteur devant lui.

INDEX

Soutien à la clientèle	04
Simplicity® fait toute la différence	05
BlueVolt® Tondeuse autoportée électrique NOUVEAU!	06
BlueVolt® Tondeuse électrique zéro-Turn NOUVEAU!	08
SLR Tondeuse à siège compacte pour haute herbe NOUVEAU!	10
Regent™ Tondeuses à siège NOUVEAU!	12
Broadmoor™ Tracteur de jardin	14
Baron™ Tondeuses autoportées avec ramassage	16
Duke™ Tondeuses autoportées avec ramassage NOUVEAU!	18
Duke™ Tondeuses autoportées avec ramassage en hauteur*	20
Courier™ Tondeuses zéro-turn	22
Spécifications	28
Accessoires	32

* Pas disponible dans le BeNeLux.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE



PRENEZ LA BONNE DÉCISION.

Vous hésitez sur le type de tondeuse dont vous avez besoin ? Votre revendeur Simplicity® peut vous aider. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui puisse vous livrer votre tracteur ou votre tondeuse zéro-turn ? Votre revendeur Simplicity® vous livre à domicile. Vous avez besoin d'une petite formation sur la façon d'utiliser votre nouvelle tondeuse ? Votre revendeur Simplicity® peut vous montrer ce que vous devez savoir. Plus important encore, en passant par un revendeur local de la marque Simplicity®, non seulement vous avez l'assurance de vivre une expérience unique, mais vous bénéficierez également des meilleurs conseils en matière de tonte.

- Avis d'experts
- Aide dans le choix du produit
- Essais de conduite
- Techniciens de maintenance fiables
- Disponibilité des pièces détachées
- Enlèvement et livraison du produit
- Entretien saisonnier
- Reprises* acceptées
- Expertise accessoires



*En fonction du revendeur.

SIMPLICITY® FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Avec leurs composants durables - capot et tôle en acier massif, moteur durable, transmission et arbres robustes - les tondeuses autoportées et les zéro-turns de Simplicity® sont construits pour l'éternité. Les tondeuses Simplicity ont été conçues pour le confort de l'utilisateur. Ils sont dotés de commandes ergonomiques et conviviales ainsi que de fonctions novatrices pour rendre votre expérience de tonte encore plus agréable.



TONDRE DES RAYURES

Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l'essieu avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de ses larges rouleaux exclusifs situés à l'arrière. La tondeuse pourra suivre librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d'une précision absolue. Disponible sur la tondeuse à siège Broadmoor™.



TRACTION SUPÉRIEURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ACT™

La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance aux deux roues arrière et au moindre signe de pattinage des roues, vous empêche de vous enliser et vous permet de poursuivre votre travail. La fonction ACT™ empêche les roues de perdre leur adhérence, de les faire glisser et d'endommager la pelouse. Disponible sur les tondeuses à siège SLR85 et Broadmoor™.



TONDEUSE CENTRECUT™

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau de coupe en fonction de l'état de la pelouse. La version Plus offre en outre d'excellentes possibilités d'éjection arrière. Cette fonction est disponible sur le Regeni™ SYT122 (Plus), le Courier™ SZT105, le Courier™ SZT175 et le Courier™ SZT275.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Toutes les tondeuses à siège et les tracteurs de jardin Simplicity sont équipés d'une transmission hydrostatique actionnée par des pédales. Ainsi vous avez toujours les deux mains libres pour conduire, tout en contrôlant la vitesse et la direction à l'aide des deux pédales.



SUSPENSION SYSTEM

Simplicity® élève le confort du propriétaire à un niveau supérieur grâce à la suspension qui produit une tonte de qualité supérieure. Cette technologie exclusive du tracteur utilise des amortisseurs pour réduire l'impact du terrain accidenté sur l'opérateur. Disponible sur les tondeuses à siège Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 et Courier™ SZT350.



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Le tracteur de jardin Broadmoor™ offre un ensemble de confort total - le système Suspension Comfort™ - composé d'une suspension, d'une transmission high-speed et un siège confortable en matière respirante. Disponible sur la tondeuse à siège Broadmoor™.



™ Les résultats de la suspension dépendent des conditions du terrain et de l'état du gazon.

BLUEVOLT®

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE



UNE TONTE ÉLECTRIQUE SANS SOUCI.

La BlueVolt™ SRE96 est une tondeuse autoportée compacte et entièrement électrique. Sa batterie LiFePO4 de 72 V, très sécurisée, offre jusqu'à une heure d'autonomie constante, tandis que son plateau de coupe embouti de 96 cm, équipé de deux moteurs de 1000 W, garantit d'excellentes performances de coupe. La traction arrière, le siège réglable et les commandes intuitives facilitent son utilisation, ce qui en fait une solution idéale pour les jardins de petite à moyenne taille.

**NOUVEAU
2026**



PHARES INTÉGRÉS
Phares modernes intégrés offrant une excellente visibilité.



COMMANDES INTUITIVES
Un écran d'information LED compact est situé à votre droite, juste au-dessus de la clé de contact, vous permettant de voir toutes les informations essentielles d'un seul coup d'oeil.



COUVERCLE DE MULCHING INCLUS
Le SRE96 est livré avec un couvercle de mulching, vous permettant de recycler directement les résidus d'herbe coupée dans la pelouse.



HAUTEUR DE COUPE
La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 38 et 114 mm en 7 étapes.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BLUEVOLT® SRE96

Puissance

Batterie	72 V LiFePO ₄
Durée de charge	environ 2 heures

Transmission

Type	1.000 W à traction arrière
------	----------------------------

Plateau de coupe

Largeur	96 cm
Construction	Acier embouti
Moteur	2 x 1.000 W électrique



RECHARGE RAPIDE

Rechargez-le en toute simplicité grâce à ce chargeur rapide et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis de 96 cm et 2 roues de support
- Couvercle de mulching inclus
- Orifice de rinçage du plateau de coupe
- Essieu avant soudé
- Embrayage électrique de lame
- Écran d'information à LED
- 7 positions d'hauteur de coupe (38 à 114 mm)
- Vitesses en marche avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 4,2 km/h
- Phares à LED intégrés
- Siège à dossier mi-haut de qualité
- Garantie batterie : 5 ans limitée*
- Garantie produit : 2 + 1 an limitée, après enregistrement



Le pare-chocs avant en acier renforce la durabilité de l'avant du véhicule

Roues avant 15" x 6"

Siège confortable de qualité supérieure à dossier moyen

Le SRE96 utilise une batterie LiFePO₄ sûre et durable qui offre des performances stables et une longue durée de vie

Les gros pneus arrière de 18" x 8,5" offrent une excellente traction

Le plateau de coupe robuste est équipé de deux moteurs puissants de 1.000 W chacun, ce qui permet au SRE96 d'offrir d'excellentes performances dans diverses conditions de pelouse

BLUEVOLT®

TONDEUSE ÉLECTRIQUE ZÉRO-TURN

NOUVEAU
2026



ZÉRO TURN ZÉRO EMISSION

La BlueVolt® SZE107 assure une tonte électrique silencieuse et efficace grâce à sa batterie LiFePO₄ de 72 V, sa recharge rapide et son exceptionnelle maniabilité à rayon de braquage nul. Équipée d'un plateau de coupe de 107 cm et d'une commande à deux manettes, elle est idéale pour les propriétaires soucieux de l'environnement entretenant des jardins complexes et riches en obstacles.



PORTS DE RECHARGE USB-A ET USB-C

Le panneau de commande est équipé d'un port de recharge USB-A et USB-C, ainsi que d'un compartiment dédié au rangement des téléphones.



COMMANDES INTUITIVES

À l'aide des boutons situés sous l'écran LCD informatif, vous pouvez régler en trois niveaux la vitesse maximale d'avancement et des lames. Vous y commandez également les phares et le minuteur d'entretien des lames.



COUVERCLE DE MULCHING INCLUS

Le SZE107 est livré avec un couvercle de mulching, vous permettant de recycler directement les résidus d'herbe coupée dans la pelouse.



12 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 38 et 114 mm en 12 étapes et comprend un limiteur de hauteur de coupe.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BLUEVOLT® SZE107

Puissance

Batterie	72 V LiFePO ₄
Durée de charge	environ 3 heures

Transmission

Type	2 x 750 W à traction arrière
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur	107 cm
Construction	Acier embouti
Moteur	2 x 1.200 W électrique



CHARGING

Plug in and recharge with ease thanks to the quick, user-friendly charger.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis de 107 cm
- Éjection latérale, couverture mulching incluse
- Les roues de support sur le plateau de coupe empêchent l'arrachage du gazon
- Type transmission: électrique, 2 x 750 W
- Moteur: 2 x 1.200 W
- Direction intuitive à double levier
- Siège suspendu avec dossier moyen et accoudoirs
- Vitesses en marche avant: 0 - 12,8 km/h (3 drive speed settings)
- Vitesses en marche arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 13 x 5" / 20 x 8,0"
- Garantie batterie : 5 ans limitée*
- Garantie produit : 2 + 1 an limitée, après enregistrement



STORAGE

Handy rear storage compartment for carrying small essentials.

* Ou 200 heures de travail, selon la première éventualité. Consultez le manuel d'utilisation ou votre revendeur pour obtenir tous les détails de la garantie.

SLR85

TONDEUSE À SIÈGE COMPACTE POUR HAUTE HERBE

CONÇU POUR LA
PERFORMANCE.
FAIT POUR DURER.



**NOUVEAU
2026**

La SLR85 est conçue pour les zones où l'herbe pousse haut et où le terrain est loin d'être régulier. Elle est idéale pour les résidences secondaires, les vergers et les jardins ruraux. Dotée d'un moteur bicylindre Briggs & Stratton® 7160 EXi et d'un plateau de coupe en acier soudé de 85 cm, elle offre des performances de coupe remarquables.

Un centre de gravité bas, une transmission hydrostatique équipée de la technologie Automatic Controlled Traction™ et des pneus agricoles assurent une stabilité fiable en pente. La commande de vitesse par levier, les phares à LED et le régulateur de vitesse rendent la conduite facile, même dans des conditions difficiles.

Made in Europe 



RÉGLAGE DE VITESSE FACILE À UTILISER

Contrôlez avec précision la marche avant, la marche arrière et la vitesse de conduite à l'aide d'un levier de type manette situé à vos côtés et doté d'une fonction de régulateur de vitesse intégrée.



COMPARTIMENT DE RANGEMENT PRATIQUE

Parfait pour ranger en toute sécurité vos outils, gants ou effets personnels pendant que vous vous concentrez sur votre travail.



PANNEAU DE COMMANDE SIMPLIFIÉ

La SLR85 est dotée d'une console de commande simple et facile à lire, avec un compteur horaire intégré, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : tondre.



5 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 35 et 85 mm en 5 étapes.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

SLR85

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	85 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé avec 1 lame rétractable
Siège	Siège à dossier mi-haut



CONCEPTION À BAS CENTRE DE GRAVITÉ

Grâce à la position basse du moteur et du siège, la SLR85 conserve son centre de gravité près du sol. Cela améliore la stabilité et le contrôle, en particulier lors de la tonte sur des pentes pouvant atteindre 18°.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- 85 cm welded steel cutting deck
- Pneu agricole pour une meilleure adhérence
- lame rétractable pivotante pour l'herbe haute et les terrains accidentés
- Pneu avant/arrière: 13" x 5" / 16" x 6.5"
- Automatic Controlled Traction™
- Régulateur de vitesse et enclenchement électrique de la lame
- Hauteur de coupe: 35–85 mm (5 positions)
- Réservoir de carburant : 10 litres
- Vitesse avant: 0 – 8.5 km/h
- Siège haut de gamme à dossier haut



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs EXi de Briggs & Stratton démarrent sans à-coups, offrent des performances optimales et ont une durée de vie longue.

REGENT™

TONDEUSES À SIÈGE

NOUVEAU
2026

SYT122



Made in  Europe

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ SLT107

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	107 cm
Type de plateau	Acier embouti, Éjection latérale
Siège	Siège à dossier mi-haut



ESSIEU AVANT DURABLE

Essieu avant pivotant robuste et durable en fonte.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ SYT122

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé CentreCut™ Plus
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



Made in  Europe



CENTRECUT™+

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Plus besoin de choisir entre la praticité de l'éjection arrière et le haut rendement de l'éjection latérale. La nouvelle SYT122 est équipée du plateau de coupe de dernière génération : CentreCut™ Plus. Équipé de série d'un déflecteur de mulching à mi-hauteur et de lames Eliminator®, ce plateau offre un équilibre idéal entre une grande capacité de tonte et d'excellents résultats de mulching, tout en assurant une évacuation compacte des déchets de tonte vers l'arrière.

BROADMOOR™

TRACTEUR DE JARDIN

DURABILITÉ
ROBUSTE.
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES.



Le tracteur tondeuse Broadmoor™ représente la combinaison parfaite entre haute performance et confort d'utilisation. Avec son plateau de coupe unique Free Floating™ en acier mécano-soudé, son nouveau système de suspension arrière et son siège ergonomique en matière respirante, tondre le gazon ne sera plus jamais une corvée.

AVEC UNE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE



TRANSMISSION À HAUT RÉGIME

La transmission à haut régime Tuff-Torq® permet une conduite hydrostatique procurant une sensation de conduite qui s'apparente à la conduite automobile et permet d'utiliser la machine à des vitesses plus élevées.



PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau est doté d'un bouton-poussoir de démarrage, d'une jauge de carburant et d'indicateurs d'entretien pour une expérience unique.



ACT™

Grâce au système Automatic Controlled Traction™ (ACT), la puissance motrice est fournie en permanence aux deux roues arrière, de manière à assurer une traction supérieure et à réduire les dégâts au gazon.



UN PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Le plateau de coupe mécano-soudé et robuste de 122 cm avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BROADMOOR™ SYT410

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62 à haut régime dotée du système ACT™
------	---

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé, Free Floating™, rouleau de rayage sur toute la largeur de la tondeuse
Suspension	Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe Free Floating™ avec rouleau de rayage sur toute la largeur
- Automatic Controlled Traction™
- Cadre en acier soudé durable
- Direction assistée électrique
- Essieu avant pivotant en fonte
- Rayon de braquage de 59 cm
- Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Phares LED
- Régulateur de vitesse
- Siège ergonomique en matière respirante

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE



Le Suspension Comfort System™ arrière exclusif réduit l'impact ressenti à une vitesse plus élevée.

BARON™

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE



TAILLE COMPACTE.
CONFORT DE
PREMIÈRE QUALITÉ.

SLC92

Les tondeuses autoportées Baron avec ramassage continuent d'offrir des performances et une polyvalence exceptionnelles.

La plus petite tondeuse autoportée, la Baron™ SLC92, a une largeur de coupe de 92 cm et une largeur totale de seulement 95 cm. Idéal pour les jardins avec des passages étroits et des portails. La plus grande SLC102, avec une largeur de coupe de 102 cm, augmente votre productivité jusqu'à 8.200 m² par heure.

Tous les tondeuses autoportées sont équipés de moteurs Briggs & Stratton® haute performance.

Made in 
Europe



SIÈGE GRAND CONFORT

Le siège réglable à mi-dossier offre un confort de conduite et une stabilité de niveau supérieur.



TABLEAU DE BORD ÉLÉGANT

Le tableau de bord comprend un compteur d'heures, un interrupteur RMO, un frein de stationnement et un levier d'accélération.



HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe manuelle permet un réglage facile entre 6 positions possibles allant de 30 à 90 mm.



ATTACHE REMORQUE INTÉGRÉ

Un attache remorque pratique est inclus sur la plaque arrière de la tondeuse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BARON™ SLC92

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	92 cm
Type de plateau	Acier embouté
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

BARON™ SLC102

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

Largeur de coupe	102 cm
Type de plateau	Acier embouté
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis
- 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage de 300 litres
- Essieu avant en fonte
- Réservoir à carburant de 8 litres
- Engagement électrique des lames
- Relevage manuel du plateau
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Pneus avant 15 "x 6
- Pneus arrière 18 "x 8,5
- Raccord de nettoyage
- Garantie limitée de 2 ans



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi assure un démarrage régulier et garantit des performances durables.

DUKE™

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE

PERFORMANCE
PREMIUM
POUR VOTRE
PELOUSE.



SYC102

La tondeuse autoportée avec ramassage Duke™ combine une conception avancée, des caractéristiques innovantes et un confort supérieur pour offrir des performances exceptionnelles à chaque fois. Cette tondeuse autotractée avec ramassage est puissante, facile à manœuvrer, intelligente et confortable à utiliser.

Made in  Europe



BLOPAGE DU DIFFÉRENTIEL
Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes (SYC122).



TABLEAU DE BORD ÉLÉGANT
Le tableau de bord de luxe comprend un écran LED, 2 ports USB, un interrupteur RMO, un frein de stationnement, un régulateur de vitesse, un système d'arrêt automatique de la tondeuse et une manette d'accélérateur.



SIÈGE RÉGLABLE
Le siège haut de gamme peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.



PRISE USB
Le tableau de bord abrite une prise USB-A et USB-C, chacun délivrant 2,4 A maximum.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

DUKE™ SYC102		DUKE™ SYC102X NOUVEAU!		DUKE™ SYC122	
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2	2	2	2	2
Transmission					
Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique
Drive Configuration	2 RM	4 RM	4 RM		
Plateau de coupe					
Largeur de coupe	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm	122 cm
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	320 litres	380 litres	380 litres	380 litres	380 litres

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière larges de 20 pouces
- Engagement électrique des lames
- Réservoir à carburant de 12 litres
- Roues avant avec roulement à billes
- Siège confortable à haut dossier
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Blocage du différentiel (SYC122)
- Rails de protection du plateau de coupe



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton 8270 PXi est équipé d'un filtre à huile et d'un système de lubrification sous pression.



SYC122

DUKE™

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE ET VIDANGE EN HAUTEUR *



SYC122HD

Conçue pour les utilisateurs exigeants, la tondeuse autoportée Duke™ HD associe une conception semi-professionnelle à des composants de qualité commerciale pour des performances inégalées.

Avec sa fonction innovante d'inclinaison élevée, cette série établit une nouvelle norme. Puissante et facile à utiliser. Le vidage manuel du bac de collecte devient inutile et les tâches de collecte à grande échelle sont plus efficaces que jamais. Sous le capot, la série RTX™ High Dump est équipée d'un moteur Briggs & Stratton, d'une transmission Tuff Torq K664 et de composants renforcés de qualité commerciale, notamment des roulements, des axes, des poulies et des courroies à usage intensif.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

L'hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 25 et 95 mm en 7 étapes. Le limiteur intégré permet de fixer une hauteur minimale.



VOLANT AVEC BOUTON ROTATIF

Le volant avec bouton rotatif peut être utilisé sans effort d'une seule main, ce qui facilite considérablement les manœuvres et les marches arrière.



BASCULEMENT EN HAUTEUR

Déchargement rapide et facile avec le basculement haute électrique, manipulé simplement avec 2 boutons: 1 pour lever/abaisser et 1 pour ouvrir/fermer.



BLOCCAGE DU DIFFÉRENTIEL

Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

DUKE™ SYC102HD*		DUKE™ SYC102XD*		DUKE™ SYC122HD*	
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2	2	2	2	2
Transmission					
Type	Tuff-Torq® K664 Hydrostatique avec blocage de différentiel	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N	Tuff-Torq® K664 Hydrostatique avec blocage de différentiel	Tuff-Torq® K664 Hydrostatique avec blocage de différentiel
Configuration	2 RM	4 RM	4 RM	2 RM	2 RM
Plateau de coupe					
Largeur de coupe	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm	122 cm
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	400 litres	400 litres	400 litres	400 litres	400 litres

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Système de ramassage avec vidange en hauteur
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière larges de 20 pouces
- Engagement électrique des lames
- Réservoir à carburant de 12 litres
- Roues avant avec roulement à billes
- Siège confortable à haut dossier
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Blocage du différentiel
- Rails de protection
- Rails du plateau de coupe remplaçables



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton 8270 PXi est équipé d'un filtre à huile et d'un système de lubrification sous pression.



* Pas disponible dans le BeNeLux.

COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

TAILLE COMPACT & UTILISATION FACILE.



Le SZT105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses à siège zéro-turn Courier™. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro-turn s'utilise à des endroits totalement inaccessibles aux autres tondeuses. Sa petite taille lui permet d'accéder facilement à tout votre jardin et d'être stocké dans un endroit compact.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Notre technologie de tonte convertible CentreCut™ offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.



CONFORT D'UTILISATION GARANTI

Une zéro-turn compacte avec beaucoup de confort. Un grand siège avec des accoudoirs et beaucoup d'espace pour les jambes.



LEVAGE DU PLATEAU DE COUPE COMMANDÉE PAR PÉDALE

La hauteur de coupe est facilement réglable en 7 étapes de 38 à 110 mm.



DESIGN COMPACT

Avec une largeur totale de 98 cm, la SZT105 est la plus petite de la gamme et offre un accès inégalé au jardin.



PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable pendant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT105

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	91 cm
Type de plateau	Tondeuse CentreCut™ en acier mécano-soudé



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi offre un démarrage uniforme et des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe CentreCut™ en acier mécano-soudé
- Transmission hydrostatique
- Puissant moteur Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Plateau de transport en option
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré



COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

LA TONDEUSE ZÉRO-TURN

MULTI- FONCTIONS!

SZT275

Notre technologie "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse zéro-turn.

Les tondeuses zéro-turn Courier™ SZT175 et SZT275 sont fournies par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale ou un éjection arrière avec des lames Eliminator®. Si vous avez besoin d'une autre configuration de tondeuse à l'avenir, il vous suffit d'acheter un autre kit de configuration et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau plateau de coupe ou une nouvelle machine.



AVEC SUSPENSION



PLATEAU DE TRANSPORT

Polyvalence et commodité pour le travail dans le jardin. En option sur le SZT175, inclus sur le SZT275.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Avec kit SD (éjection latérale)



Avec kit RD (éjection arrière)

PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Les tondeuses autoportées zéro-turn équipées du plateau de coupe CentreCut™ sont préconfigurées avec un éjection latérale ou arrière. Avec un kit en option, si nécessaire, vous pouvez facilement convertir le carter de la tondeuse en une autre configuration de coupe.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT175

Motorisation	
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2
Transmission	
Type	Hydro-Gear® EZT®
Plateau de coupe	
Largeur de coupe	107 cm (42")
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé
Suspension	Avant
Siège	Siège à dossier mi-haut avec accoudoirs

COURIER™ SZT275

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Cylindres	2
Type	Hydro-Gear® EZT®
Largeur de coupe	122 cm (48")
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- SZT175 - suspension avant
- SZT275 - suspension avant et arrière
- Plateau de coupe CentreCut™ de 107 cm ou 122 cm en acier mécano-soudé avec roues de support
- Configuration d'éjection latérale ou arrière
- Moteurs Briggs & Stratton avec réservoir de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- SZT175 - siège à dossier mi-haut avec accoudoirs
- SZT275 - siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- SZT275: plateau de transport inclus
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20" sur SZT275



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



SZT275

COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

INSPIRATION PROFESSIONNELLE
POUR UNE PERFORMANCE
SUPÉRIEURE.



La tondeuse Courier™ SZT350 est bien plus qu'une zéro-turn garantissant une coupe de qualité supérieure. Avec son plateau de transport intégré et ses autres caractéristiques non négligeables, la tondeuse à siège Courier™ SZT350 est un outil de travail polyvalent dans une catégorie à part.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE



PLATEAU DE TRANSPORT
Polyvalent et adapté aux travaux de jardin.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE
La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.



PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ
Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



TRANSMISSION PROFESSIONNELLE
Les transmissions Hydro-Gear® ZT-2800® vous garantissent robustesse et souplesse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT350

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® ZT-2800®
------	----------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	132 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé
- Suspension avant et arrière
- Roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Transmission hydrostatique
- Puissants moteurs de Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- Plateau de transport inclus
- Embrayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20"

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS

TONDEUSE AUTOPORTÉE	SLR85	REGENT™ SLT107	REGENT™ SYT122	BROADMOOR™ SYT410
Motorisation				
Moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi	Briggs & Stratton 7160 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, bouton-poussoir
Réservoir à carburant (l)	10	8	12	16
Transmission				
Marque	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K62 High Speed
Configuration	2 RM avec ACT™	2 RM	2 RM	2 RM avec ACT™
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,5	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 9,4
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,5	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,9
Contrôle de la traction	ACT™	-	-	ACT™
Châssis				
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	13 x 5	15 x 6	16 x 6,5	16 x 6,5
Pneus arrière	16 x 6	18 x 8,5	20 x 10	22 x 10
Direction assistée	-	-	-	Électrique
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable	Siège à dossier mi-haut, réglable	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier haut, en matière respirante, réglable
Suspension	-	-	-	Arrière
Tondeuse				
Configuration de plateau	85 cm	107 cm	122 cm	122 cm
Construction de plateau	Éjection arrière	Éjection latérale	CentreCui™ Plus	Éjection latérale, Free Floating™
Type de plateau	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Roues de support	-	3	2	Rouleau de rayage sur toute la largeur
Lames	1, lame rétractable	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	35 - 85	30 - 70	35 - 90	32 - 102
Positions hauteur de coupe	5 / Manuel	6 / Manuel	7 / Manuel	En continu / Électrique
Capacité du collecteur (l)	-	-	-	-
Entrée de lavage	-	Oui	Oui	Oui
Dimensions				
Longueur	192	187	189	196
Largeur SD - déflecteur haut	-	124	-	123
Largeur SD - déflecteur bas	-	139	-	149
Largeur RD	89	-	127	-
Hauteur	100	115	123	125
Poids (kg)	250	215	285	338
Caractéristiques				
Phares	LED	LED	LED	LED
Régulateur de vitesse	Oui	-	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	-	Oui	Oui
Moniteur de maintenance	-	-	-	Oui
Prise USB	-	-	-	-
Jauge de carburant	Voyant dans le capot	-	Voyant dans le capot	Électronique sur tableau de bord
Kit mulching / Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie du produit*	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans	Limitée à 3 ans
Garantie du moteur*	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC102X	DUKE™ SYC122
Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12
Tuff-Torq® K46 2 RM 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 2 RM 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 2 RM 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K664 & KXH 10N 4 RM 0 - 9,0 0 - 6,0 Blocage du différentiel	Tuff-Torq® K62 2 RM 0 - 8,0 0 - 5,0 Blocage du différentiel
Fonte 15 x 6 18 x 8,5 -	Fonte 15 x 6 18 x 8,5 -	Fonte 16 x 6,5 20 x 10 -	KXH 10N 16 x 6,5 20 x 10 -	Fonte 16 x 6,5 20 x 10 -
Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -
92 cm Ramassage arrière Acier embouti - 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	102 cm Ramassage arrière Acier embouti 4 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	102 cm Ramassage arrière Acier emboutie & rails de protection 4 2 25 - 95 7 / Manuel 320 Oui	102 cm Ramassage arrière Acier emboutie & rails de protection 4 2 25 - 95 7 / Manuel 380 Oui	122 cm Ramassage arrière Acier emboutie & rails de protection 4 2 25 - 95 7 / Manuel 380 Oui
243 - - 95 114 226	243 - - 106 117 255	243 - - 108 132 271	243 - - 108 132 330	243 - - 126 132 295
LED - Oui - - -	LED - Oui - - -	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans Limitée à 3 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans Limitée à 3 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans Limitée à 3 ans

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS & ZÉRO-TURN

TONDEUSE AUTOPORTÉE

DUKE™ SYC102HD*

DUKE™ SYC102XD*

DUKE™ SYC122HD*

Motorisation

Moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	12	12	12

Transmission

Marque	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664
Configuration du plateau de coupe	2WD	4WD	2WD
Type	Hydro	Hydro	Hydro
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
Contrôle de la traction	Blocage du différentiel	Blocage du différentiel	Blocage du différentiel

Châssis

Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	16 x 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
Pneus arrière	20 x 10	20 x 10	20 x 10
Direction assistée	-	-	-
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable
Suspension	-	-	-

Tondeuse

Configuration de plateau	102 cm	102 cm	122 cm
Construction de plateau	Ramassage arrière	Ramassage arrière	Ramassage arrière
Type de plateau	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection
Roues de support	4	4	4
Lames	2	2	2
Hauteur de coupe (mm)	25 - 95	25 - 95	25 - 95
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel
Capacité du collecteur (l)	400	400	400
Hauteur de levage max. (cm)	187	187	187
Entrée de lavage	Oui	Oui	Oui

Dimensions

Longueur	286	286	286
Largeur RD	108	108	126
Hauteur	143	143	143
Poids (kg)	389	399	392

Caractéristiques

Phares	LED	LED	LED
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui
Prise USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Jauge de carburant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant
Garantie du produit**	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans
Garantie du moteur**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* Pas disponible dans le BeNeLux.

*** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.eu).

ZÉRO-TURNS**COURIER™
SZT105****COURIER™
SZT175****COURIER™
SZT275****COURIER™
SZT350****Motorisation**

Moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	11	11	11	11

Transmission

Marque	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Type d'entraînement	Double Transmission	Double Transmission	Double Transmission	Double Transmission
Type	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0

Châssis

Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier
Essieu avant	Fonte	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier
Pneus avant/arrière	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs
Suspension	-	Avant	Avant et arrière	Avant et arrière

Tondeuse

Largeur de coupe	91cm	107 cm	122cm	132cm
Configuration de plateau	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Éjection latérale
Construction de plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Roues de support	-	2	2	2
Rouleau du plateau de coupe	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Roulettes sur toute la largeur de la tondeuse
Lames	2	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel

Dimensions

Longueur	178	187	187	187
Largeur SD (déflecteur haut/bas)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Largeur RD	98	112	125	-
Hauteur	107	101	105	105
Poids assemblé	226	263	307	330

Caractéristiques

Entrée de lavage	De série	De série	De série	De série
Plateau de transport	Optionnel	Optionnel	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge de carburant	-	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir
Kit mulching/Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie du produit**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans
Garantie du moteur**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

SPÉCIFICATIONS TONDEUSES ÉLECTRIQUES

BLUEVOLT® SRE96

BLUEVOLT® SZE107

DESCRIPTION

REGENT™ SLT107

Puissance

Batterie	72 V, 27.6 Ah, LiFePo4	72 V, 44 Ah, LiFePo4
Durée de charge	Environ 2 heures	Environ 3 heures
Chargeur	Chargeur rapide 15 A inclus	Chargeur rapide 15 A inclus

Transmission et châssis

Type de transmission	Électrique, 1.000 W	Électrique, 2 x 750 W
Configuration de transmission	Traction arrière	Traction arrière
Vitesse avant	0 - 11,0 km/h	0 - 12,8 km/h
Vitesse arrière	0 - 4,2 km/h	0 - 4,0 km/h
Pneus avant/arrière	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Crochet d'attelage	Oui	Oui

Tondeuse

Largeur de coupe	96 cm	107 cm
Construction du plateau de coupe	Acier embouti	Acier embouti
Type de plateau de coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Moteur du plateau de coupe	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Roues anti-scalp	2	2
Hauteur de coupe	7 positions / 38 - 114 mm	12 positions / 38 - 114 mm
Lames	2	2
Relevage du plateau de coupe	Mécanique	Mécanique
Enclenchement des lames	Électrique	Électrique

Autres caractéristiques

Siège	15" hauteur moyenne	15" à suspension, hauteur moyenne avec accoudoirs
Port de lavage	Oui	Oui
Couvercle du mulching	Inclus	Inclus
Prise USB	-	1x USB-C, 1x USB-A

Dimensions et garantie

Longueur	165 cm	168 cm
Largeur (déflecteur relevé/abaissé)	103 / 118 cm	117 / 132 cm
Hauteur	110 cm	110 cm
Poids assemblé	150 kg	228 kg
Garantie du produit	Garantie limitée de 2 + 1 an	Garantie limitée de 2 + 1 an
Garantie de la batterie	Garantie limitée de 5 ans*	Garantie limitée de 5 ans*

* Ou 200 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. Consultez le manuel d'utilisation ou votre revendeur pour obtenir tous les détails de la garantie.

NUMÉRO DE MODÈLE

2692088

Kit d'accoudoirs

Limiteur de hauteur de coupe

Déflecteur arrière

Brosse de balayage 120 cm

Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant

Nécessaire : Kit d'entraînement

Nécessaire : Courroie d'entraînement

Lame à neige 120 cm

Nécessaire : Porte-poids standard

Lame à neige 120 cm

Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant

Lame de neige 100 cm

Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant

Nécessaire : Kit d'entraînement

Nécessaire : Courroie d'entraînement

Nécessaire : Kit de contrôle des gouttières

Chaînes à neige 1697611
(paire pour pneus 18")

Chaînes à neige
(paire pour pneus 20")

Mulch Plug 1697619

Kit d'éjection latérale

Nécessaire : lames (3)

Nécessaire : assemblage de goulotte

Nécessaire : déflecteur arrière haut

Système de ramassage à trois sacs

Nécessaire : Kit d'adaptation du plateau

Optionnel: Turbine

Poids, 15kg

Exige: Porte-poids, avant

Porte-poids, avant

Chaînes à neige, pneus 22x10"

Kit de rouleau à rayures**

Racleur de tunnel de drainage

DESCRIPTION

BLUEVOLT® SRE96

BLUEVOLT® SZE107

SLR85

NUMÉRO DE MODÈLE

2692099

2692097

2692096

Kit mulching

Inclus

Inclus

1697688

Kit de ramassage

1697672

1697671

ACCESSOIRES DES TRACTEURS

REGENT™ SYT122	BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102 / X	DUKE™ SYC122	DUKE™* SYC102HD/XD	DUKE™* SYC122HD
2692093	2692022	2692050	2692051	2692052	2692053	2692080 / 2692081	2692082
1687810YP		1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP	1687810YP
Inclus		84011449	84011449	84011449	84011449	Inclus	Inclus
		1697608	1697608	1697608	1697608		
1697555				1697555	1697555	1697555	1697555
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697559				1697559	1697559	1697559	1697559
84012447				84012447	84012447	84012447	84012447
1697547		1697547	1697547	1697547	1697547	1697547	1697547
1697557		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557
1697553				1697553	1697553	1697553	1697553
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697554				1697554	1697554	1697554	1697554
1697556				1697556	1697556	1697556	1697556
1697559				1697559	1697559	1697559	1697559
84012447				84012447	84012447	84012447	84012447
1697618				1697618	1697618	1697618	1697618
		1697611	1697611				
1697562				1697562	1697562	1697562	1697562
84014006	1696909	1697609	1697606	Inclus	Inclus	1697626	1697625
1759055YP							
1697673							
84014006							
	1697363A						
	1697376A						
	1696750A						
	1691319SM						
	1694922SM						
	1694155SM						
	1695092SM						
1697536							
		84013406	84013406	84013406	84013406	Inclus	Inclus

* Pas disponible dans le BeNeLux.

** Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.

ACCESSOIRES ZÉRO-TURN

DESCRIPTION	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
NUMÉRO DE MODÈLE	2692021	2691923	2691922	2691696
Kit de configuration éjection latérale	1697523	1697446	1697448	
Kit de configuration éjection arrière	1697524	1697447	1697449	
Kit mulching pour éjection latérale				1696908
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)	84008240	84007258	84007244	
Système de ramassage à deux sacs	1697408A	1697408A	1697408A	1697408A
Exige: Kit d'adaptation du plateau	1697101	1697373A	1697376A	
Exige: Kit d'adaptation du plateau + Turbine				1696768A
Plateau de transport	1696711	1696711	Inclus	Inclus
Jack Stand service cric	5601080	5601080	5601080	5601080
Exige: Jack Stand kit de montage	5601098	5601098	5601098	5601098
Kit de rouleau à rayures*	1697535	1697536	1697536	

Tous les accessoires illustrés dans ce catalogue ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.





Porte-poids avant/arrière



Masse de roue



Kit mulching



Cargo Bed - Plateau de transport



Bac de ramassage à deux sacs



Brosse de balayage 120 cm (SYC)



Chaînes à neige



Lame de neige 100 cm (SYC)



Lame à neige 120 cm (SLC & SYC)



Racleur de tunnel d'évacuation (SLC & SYC)



KIT DE ROULEAU A RAYURES*
Une pelouse bien entretenue mérite des rayures parfaites.



JACK STAND SERVICE CRIC
Grâce à ce cric de service, vous pouvez facilement atteindre le dessous de votre plateau de coupe pour l'entretien.

* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.



Simplicity
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



www.simplicitymfg.eu



HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomssteenweg 174
B-2610 Wilrijk, Antwerpen
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0830
F. +32 (0) 3 821 0833

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Rue Grand Champ 12
B-5380 Fernelmont
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0835
F. +32 (0) 3 821 0883

VOTRE REVENDEUR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2026 ALL RIGHTS RESERVED.
NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'ARRÊTER LA PRODUCTION DE MODÈLES ET DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS NOTIFICATION.
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS D'IMPRESSION. 01/2026EUFR